



- Natürlicher, flexibler Holzfaserdämmstoff
- Einfache Verarbeitung, hervorragende Klemmwirkung
- Speziell abgestimmte Mattenbreite für das Standard-Rastermass im Holzrahmenbau

**Lieferform**

Dicke [mm]	Kante	Gewicht [kg/qm]	Format [cm]	Deckmaß [cm]	Stück Palette	pro Palette [qm]	pro Palette [kg]	Rohdichte [kg/m³]	WLS λ [W/(mK)]	Euro/m² + MwSt.
40		2,2	135 x 57,5	135 x 57,5	112	86,94	208	55	0.039	5,25
50		2,8	135 x 57,5	135 x 57,5	90	69,86	209	55	0.039	6,55
60		3,3	135 x 57,5	135 x 57,5	72	55,89	201	55	0.039	7,90
80		4,4	135 x 57,5	135 x 57,5	56	43,47	208	55	0.039	10,50
100		5,5	135 x 57,5	135 x 57,5	42	32,60	196	55	0.039	13,15
120		6,6	135 x 57,5	135 x 57,5	36	27,95	201	55	0.039	15,75
140		7,7	135 x 57,5	135 x 57,5	32	24,84	208	55	0.039	18,40
160		8,8	135 x 57,5	135 x 57,5	28	21,74	211	55	0.039	21,00
180		9,9	135 x 57,5	135 x 57,5	24	18,63	201	55	0.039	23,65
200		11,0	135 x 57,5	135 x 57,5	20	15,53	188	55	0.039	26,25
220		12,1	135 x 57,5	135 x 57,5	20	15,53	205	55	0.039	28,90
240		13,2	135 x 57,5	135 x 57,5	16	12,42	181	55	0.039	31,50

Palettengröße: 135 x 115 x 225  
LKW-Ladung = 20 Paletten

**Technische Werte**

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) $\lambda_p$ [W/(mK)]	0.038
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ [W/(mK)]	0.039
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	2
Brandverhalten (EN 13501-1)	E
Baustoffklasse (DIN 4102-1)	B2
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	-
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	-
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T3-MU2-AFr5
N° KEYMARK	011-7D049
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)	Z-23.15-1429
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10)	DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

**Produktbeschreibung**

PAVAFLEX ist ein flexibler Holzfaserdämmstoff mit hervorragenden wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften für eine diffusionsoffene Bauweise. Der angenehme Dämmstoff lässt sich mit einfachen Schneidwerkzeugen bearbeiten. Dank Flexibilität und guter Klemmwirkung ist PAVAFLEX schnell, leicht und passgenau einzubauen.

**Lagerung**

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Paletten dürfen nicht gestapelt werden



**Volldeklaration** siehe Sicherheitsdatenblatt auf [www.pavatex.de](http://www.pavatex.de)

**PAVATEX-Systemgarantie**

Die leistungsstarken Haft- und Klebkomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

