



KVH LAGERPROGRAMM

Übersicht aller Lagerquerschnitte und -längen (m) sowie Stückzahlen pro Paket

		Breite (mm)								
		30	40	60	80	100	120	140	160	
Höhe (mm)	50	300 5,00								
	60		180 5,00	126 5,00	← Stückzahl pro Paket ← Lagerlängen (m)					
	70	240 5,00								
	80		130 5,00	91 5,00	65 5,00 13,00					
	100	300 5,00	110 5,00	77 5,00 6,50 13,00	55 5,00 13,00	44 5,00 13,00				
	120		90 5,00	63 5,00 13,00 Duo 13,00	45 5,00 9,00 13,00	36 13,00	27 5,00 9,00 13,00			
	140		80 5,00	56 5,00 13,00	40 5,00 13,00	32 13,00	24 13,00	24 Duo 5,00 13,00		
	160			49 5,00 13,00	35 5,00/7,00 9,00/13,00 ☉13,50	28 9,00 13,00 ☉13,50	21 13,00	21 Duo 13,00	14 Duo 13,00	
	180			42 13,00	30 5,00 9,00/13,00 ☉13,50	24 13,00	18 13,00	18 Duo 13,00		
	200			35 5,00 13,00 Duo 13,00	25 5,00/7,00 8,00/9,00 13,00/☉13,50 Duo 13,00	20 9,00 13,00 ☉13,50	15 13,00	15 Duo 13,00	10 Duo 13,00	
	220			35 13,00	25 13,00	20 13,00	15 13,00 Duo☉13,50			
	240			28 13,00	20 9,00 13,00	16 9,00 13,00	12 13,00	12 Duo 13,00		

- Konstruktionsvollholz aus Fichte/Tanne
- Querschnitte ab 140/140 mm sowie ausgewählte Querschnitte (60/120 mm, 60/200 mm und 80/200 mm) als Balkenschichtholz am Lager (Kennzeichnung in Tabelle: Duo)
- standardmäßig Industriequalität (NSi), ausgewählte Querschnitte als Sichtqualität (Si) am Lager (Kennzeichnung in Tabelle: ☉)
- hergestellt nach EN 15497 bzw. nach EN 14080 mit CE-Kennzeichnung
- Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338
- Keilzinkenverbindungen verleimt mit formaldehydfreien Klebstoffen
- aus nachhaltiger Waldwirtschaft (> 90% PEFC PEFC/04-31-2742, SCS-PEFC/COC-005562)