

Dämmstoffe/ DHF-Holzfaserplatten / Luft- und Winddichtung

Isolair/Isoroof "L" latexvergütete Unterdeckplatten für diffusionsoffene Unterdeckung, allseits NF regendichtes Unterdach ab 10° Deckmaß: 2480 x 770	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	18	*2500 x 770	0,45	54		
	20	2500 x 770	0,45	44		
	35	2500 x 770	0,45	28		
	52	2500 x 770	0,45	19		
	60	2500 x 770	0,45	16		

Pavatherm Wärme-, Schall- und Hitzeschutz aus Holzfaser	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	30	*1200 x 600	0,35	136		
	40	1200 x 600	0,35	100		
	60	1200 x 600	0,35	68		
	80	1200 x 600	0,35	48		
	100	*1200 x 600	0,35	44		
	120	*1200 x 600	0,35	32		

Pavatherm PLUS Element für die Aufsparrendämmung mit integrierter Unterdeckung d.h. 20 mm ISO ATR "I"	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	60	1600 x 800	0,35/0,45	18		
	80	1800 x 800	0,35/0,45	13		
	80	1800 x 580	0,35/0,45	26		
	100	*1600 x 800	0,35/0,45	20		

PAVAROOM Innenausbauplatte Leicht, stabil und dämmstark Dampfbremsend und luftdicht	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	30	1250 x 540	0,44	136		
	30	*2500 x 540	0,44	68		
	60	*1250 x 540	0,44	72		
	60	*2500 x 540	0,44	36		

Pavatherm Floor druckbelastbare Wärmedämmplatte, allseits NF; für Konstruktionen unter Estrich und Holzdielenböden mit spezieller Fugenlatte	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	40	1020 x 400	0,40	150		
	60	*1020 x 400	0,40	60		
		50 x 35 1,8 m		20		

Pavastep, Unterlagsplatten Parkett und Laminat (Verkauf nur paketweise á 20 Stück = 10,00 m ² bzw. 15 Stück = 9,18 m ²)	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	2	1000 x 500		20		
	8	1020 x 600		15		

* Lieferzeit ungefähr eine Woche

Dämmstoffe/ DHF-Holzfaserplatten / Luft- und Winddichtung

Diffutherm putzfähiges Dämmelement aus PAVATEX-Holzfaserdämmplatten, allseits NF Deckmaß: 1290 x 780	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	60	1300 x 780	0,40	30		
	80	1300 x 780	0,40	22		
	100	*1300 x 780	0,40	18		

Leibungsplatten stumpf	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	20	*1200 x 600	0,40	8		
	40	*1200 x 600	0,40	4		

Kronotherm FG flexible Gefachdämmung	Stärke	Abmessung	WLG	Paket		
	mm	mm		Stück		
	40	*1350 x 575	0,40	100		
	50	*1350 x 575	0,40	80		
	60	*1350 x 575	0,40	120		
	80	1350 x 575	0,40	100		
	100	*1350 x 575	0,40	40		
	120	1350 x 575	0,40	80		
	140	1350 x 575	0,40	24		
	160	*1350 x 575	0,40	24		
	180	*1350 x 575	0,40	20		
	200	*1350 x 575	0,40	20		
220	*1350 x 575	0,40	16			
240	*1350 x 575	0,40	16			

DHF-Holzfaserplatten 4-seitig NF	Stärke	Abmessung	Paket		
	mm	mm	Stück		
	15	2500 x 675	63		

DHF-Holzfaserplatten 2-seitig NF	Stärke	Abmessung	Paket		
	mm	mm	Stück		
	13	*2800 x 1250	70		
	15	2800 x 1250	60		

* Lieferzeit ungefähr eine Woche


Dämmstoffe/ DHF-Holzfaserplatten / Luft- und Winddichtung

Pavatex LDB Diffusionsoffene Luftdichtheitsbahn	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	0,02			
Pavatex ADB Diffusionsoffene Unterdeckbahn	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00				
Pavatex DB 3,5 Dampfbremsbahn	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	3,50	10		

Unterdeck-Unterspannbahn Tyvek® Pro Freibewitterungszeit 6 Monate Anwendung: Steildächer (Mindest- DN 10°) mit Ziegeleindeckung, schlagregensicher	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	0,02	24		
Unterdeck-Unterspannbahn Ampatop Seal Fugenlos homogen verschweißbar, Freibewitterungszeit 3 Monate Anwendung: DN ab 5°, schlagregensicher	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	0,18	22		
Fassadenbahn Ampatop F black plus Freibewitterungszeit 3 Monate Anwendung: Fassaden mit offenen Fugen	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	0,09	24		
Fassadenbahn Ampatop Aero plus Freibewitterungszeit 3 Monate, beidseitig rutschfest Anwendung: Steildächer – Mindest-DN 10° - mit Ziegeleindeckung, schlagregensicher	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	0,04	24		
Dampfbremse Ampatex DB90 Innen: für Dach- und Wandkonstruktionen, für Ausblasen geeignet	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	23	10		
Dampfsperre Ampatex Variano Trockener Innenausbau und Konstruktionen ohne funktionierende Hinterlüftung	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	0,4 – 6,0	32		
Dampfsperre Sisalex 514	Abmessung	Längen	s _D -Wert	Paket		
	mm	m	m	Stück		
	1500	50,00	> 1.800	36		
Acryl-Klebebänder Ampacoll	Abmessung	Längen	Produkt	Paket		
	mm	m	Bez.	Stück		
	0,25/ 60	25,00	I.N.T	10	Innen: Bahnen/Druchdr.	
	0,30/ 60	25,00	FE	10	Innen: Fensteranschlüsse	
	0,30/ 60	25,00	XT	10	Außen: geschlitzt: Fenster	
0,30/ 60	25,00	XT	10	Außen/innen: Überlapp.		



	0,30/ 150	50,00	XT	10	Außen/innen	
	0,30/ 60	25,00	XT	10	Außen: Überlappungen...	
Nageldichtband Ampacoll ND.Band	Abmessung	Längen	Produkt	Paket		
	mm	m	Bez.	Stück		
	0,30/ 60	30,00	ND	8	Außen	
Kleber Ampacoll RA		Gebinde	Produkt	Paket		
		ml	Bez.	Stück		
		310	RA	12	Innen: Randabschluß	
Kleber Ampacoll Superfix		Gebinde	Produkt	Paket		
		ml	Bez.	Stück		
		310	Superfix	12	Außen	
Haftgrundierung Ampacoll Connecto Haftgrund für poröse Untergründe		Gebinde	Produkt	Paket		
		ml	Bez.	Stück		
		1.000	Connecto	6	Außen/innen	
Zubehör Ampacoll LiquiSeal Fugenlose Quellschweißung von Ampatop Seal		Gebinde	Produkt	Paket		
		ml	Bez.	Stück		
		1.250	LiquiSeal	6	Außen	